

HP12-14

12B 12A4


Герметизированные, выполненные по технологии AGM, стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR (HIGH PERFORMANCE) серии HP 12-14 обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями этого класса других производителей, соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA серий YTX16-BS, YB16B-A. Они предназначены для эксплуатации на мотоциклах, скутерах, гидроциклах, квадроциклах, снегоходах и мотовездеходах

Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6	
Номинальное напряжение	12	
Емкость (C ₁₀)	12 Au	
Ток холодного пуска (-18°C)	210 A	
Bec	4.6 кг ± 3%	
Срок службы	3-5 лет	
Температура эксплуатации	от -40°C до 60°C	
Зависимость емкости от температуры	40°C - 106%; 25°C - 100%; 0°C - 86%; -15°C - 65%;	
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C	
Режим полного заряда	Постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25 °С, ток заряда не более: 3.6А; время заряда: 15-18 часою Постоянным током: 1.2А до напряжения 14.4В, дале продолжать заряд током 1.2А в течении 4 часов.	
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°С	
Саморазряд	3% в месяц при 20°C	
Технология герметизации	AGM	
Выводы	Под болт М6	
Полярность	Прямая (+ -)	
Материал корпуса	ABS (акрило-бутадиено-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0	



Разрядные характеристики



▶ Размеры, мм:

Длина	150 ± 2.0	
Ширина	87 ± 2.0	
Высота (с клеммами)	145 ± 2.0	

