



WBR 7512-A

12В 75Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 7512-A** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы и соответствуют стандарту DIN: LBN2

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C ₂₀)	75 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	680 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	125 мин
Вес	18.0 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20°C
Выводы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	обратная (- +)

► Размеры, мм:


Длина	274±2.0
Ширина	174±2.0
Высота	174±2.0
Высота (с клеммами)	174±2.0



Разрядные характеристики (25°C)



Разрядные характеристики (-18°C)







Intertek

ETL SEMKO

ISO14001

ISO9001

OHSAS18001



На верхней крышке АКБ находится индикатор плотности электролита и степени заряженности батареи. Если индикатор зелёного цвета, то плотность электролита в норме и аккумулятор заряжен. Если чёрного цвета, то аккумулятор необходимо срочно зарядить.