



SMT12-18-B

12В 16Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии SMT. Способны работать в циклическом режиме до 5 лет, в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.

► Спецификация

| | |
|---------------------------------|---|
| Кол-во элементов в блоке | 6 |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Емкость (C ₁₀) | 16 Ач |
| Диапазон рабочих температур | от -40°C до +60°C |
| Вес | 5.3 кг ± 3% |
| Срок службы | 3-5 лет |
| Температура эксплуатации | от -20°C до +55°C |
| Номинальная рабочая температура | 25 ± 3°C |
| Режим полного заряда | постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 5.4 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1.8 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов |
| Режим постоянного подзаряда | начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C |
| Саморазряд | 3% в месяц при 25°C |
| Технология герметизации | AGM |
| Выводы | Тип А |
| Полярность | прямая (+ -) |
| Материал корпуса | ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0 |
| ► Размеры, мм: | |
| Длина | 150 ± 2.0 |
| Ширина | 87 ± 2.0 |
| Высота | 161 ± 2.0 |
| Высота (с клеммами) | 161 ± 2.0 |



Разрядные характеристики

